

LIONPROOF SP-1

产品描述：

硅树脂/聚合物乳液。为得到最佳效果，应用后应与金属盐一起固定。

产品性能：

外观：	白色液体/膏状物
活性：	45%-55%
离子性：	阴离子
密度 (磅/加仑):	7.5±8.5
pH (10%溶液):	8.0-9.0
储存稳定性：	室温下，1 年。 最佳储存温度 15°C-30°C
凝固/融化稳定性：	对低温敏感。 储存温度不低于 5°C
耐光性：	好
耐电解质性能：	好
乳化性：	使用前乳化。 易溶于热水。 与热水 1 : 1 的量混合至均匀，再与 30°C-60°C的水以 1:4 乳化。

应用：

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

Lionproof SP-1 是单独使用的防水系列产品，具有优异的防水性能，并提升柔韧度，提高革动态防水哇次数>60,000 次。

- 用于铬鞣革的防水加脂剂。
- 赋予皮革高动态防水哇次数。
- 提高皮革低吸水性。
- 可用于染色或白色革
- 作为表面油使用可提高皮革表面的抗水性。

应用说明：

在削匀蓝革计重

表面油	2.0%-4.0%Lionproof SP-1 和 2.0%-4.0% 金属盐
防水鞋面革	6.0%-12.0% Lionproof SP-1 和 2.0%-4.0%金属盐