

## LIONSOFT LCD-118

### 产品描述：

LIONSOFT LCD-118 是一支重亚硫酸化、硫酸化油与合成油及天然蜡的混合加脂剂。

### 产品性能：

外观：棕色液体

有效物含量：78% ( ±2 )

离子性：阴离子

密度 ( 磅/加仑 )：8.2 ( ±0.2 )

pH ( 10%溶液 )：6.0-7.5

储存稳定性：室温下，1 年。

最佳储存温度为 15°C-30°C

凝固/融化稳定性：对低温不敏感。

若发生凝固，使用前加热到 25°C-35°C，并充分混合至均匀。

耐光性：好

耐热性：好

耐电解质性能：好

乳化性：使用前用融化，温度 30°C-60°C，以 1 : 4 乳化。

### 主要性能：

LIONSOF LCD-118 通常用于制作软革，如包革、纳帕革、正绒面革以及鞋面革。

- 优异的渗透和软化油。
- 赋予成革优异的抗张强度。
- 有助于提高成革紧实度及柔软效果。
- 优异的填充性，手感柔软、紧实。

应用说明：

以削匀蓝革重量计算

|        |   |
|--------|---|
| 复鞣     | 1-2% LIONSOF LCD-118 于复鞣                    |
| 全粒面鞋面革 | 4-10% LIONSOF LCD-118                       |
| 全粒面纳帕革 | 4-8% LIONSOF LCD-118 和<br>4-6% Lionol AF-15 |
| 正绒面革   | 2-4% LIONSOF LCD-118 和<br>4-6% Lionol AF-15 |
| 包革     | 4-12% LIONSOF LCD-118                       |