

LIONMULSE F-20

产品成分:

乳化剂，加入主加脂剂以提高渗透性和柔软度。也可用做润湿剂。

技术指标:

外观	清澈灰白液体
有效物含量	28% (± 2)
电荷	阴离子
密度(磅/加仑)	8.2 (± 0.2)
pH (10% 溶液)	6.0 – 8.0
储存稳定性	室温下，1 年。阴离子 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	对低温不敏感。 若发生凝固，使用前加热到 25°C -35°C，并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐热性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 40°C -60°C 时，与水以 1:4 进行乳 化。

主要性能:

Lionmulse F-20 是一支乳化剂，可加入主加脂剂以帮助渗透。用量为加脂剂用量的 10%。

- 促进加脂剂的渗透。
- 提高对硬水的稳定性。
- 有助于铬鞣革坯的回湿。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

应用说明:

以削匀蓝革重量计算
铬鞣革坯的回湿

0.1 – 0.2% Lionmulse F-20

加脂

0.5 – 2.0% Lionmulse F-20

配合加脂剂一同使用。(用加脂剂用量的
10%)

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.