

LIONSLIP SLP-1

产品成分:

是一支用于水场的多用途滑爽剂，可用于由浸灰到染色的所有工序。

技术指标:

外观	白色粉末
有效物含量	至少 98%
电荷	无
储存稳定性	室温下，1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
耐光性	好
耐电解质性能	好

主要性能:

Lionslip SLP-1 起到防止粒面擦伤的作用。若皮张数量少时，也可防止皮张在鼓内纽缠打结。由于 Lionslip SLP-1 不会发生反应，因此在工序结束时非常易于洗出，且不留残渣。Lionslip SLP-1 在 pH 为 2.0 - 11.0 的范围内稳定。

- 防止粒面擦伤及皮张在鼓内纽缠打结。
- 若条件许可，水洗后应再重复使用。
- 大多数条件下稳定。
- 对皮革防水系统无不良影响。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

应用说明:

以削匀蓝革重量或相应的皮重计算

浸灰/鞣制	0.1 – 0.3 % Lionslip SLP-1
中和	0.5 – 2.0% Lionslip SLP-1 配合中和剂
复鞣	0.5 – 2.0% Lionslip SLP-1 配合复鞣剂
染色	0.5 – 2.0% Lionslip SLP-1 染色前或和染料一同加入
加脂	0.5 – 2.0% Lionslip SLP-1 加脂前或和加脂剂一同加入

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.