

LIONTAN 15

产品成分:

甲氧基萘磺酸盐缩合物。合成助鞣剂。强力分散剂。染色匀染剂及渗透剂。

技术指标:

外观	棕色粉末
有效物含量	至少 95%
电荷	阴离子
密度(磅/加仑)	8.8 (± 0.2)
pH (10% 溶液)	8.0 – 10.0
储存稳定性	室温下, 1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
耐光性	好
耐电解质性能	好

主要性能:

Liontan 15 是一支强阴离子分散剂, 可作为助剂用于植鞣或植复鞣, 能增强单宁的渗透, 同样也可用于铬鞣革的中和。

用酸性染料 (直接染料或金属络和染料) 染色时, Liontan 15 可作为匀染剂及渗透剂使用。

Liontan 15 用于植鞣开始阶段, 可降低植物栲胶的收敛性, 并能促进渗透。

用于复鞣阶段, 它的强分散作用可以促进浓缩植物栲胶液体的渗透。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

应用说明:

以削匀蓝革重量计算。

中和

0.5 – 2.0% Liontan 15

配合中和剂

植物鞣制

1.0 – 2.0% Liontan 15

配合植鞣剂

匀染及渗透

0.5 – 2.0% Liontan 15

染色前或染色中加入

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.