

LIONTAN HSN

产品成分:

Liontan HSN 是一支独特的木质素复合物，用于生产坚实丰满的皮革。

技术指标:

外观	浅棕色粉末
有效物含量	至少 98%
电荷	阴离子
pH (10% 溶液)	5.5 – 6.5
储存稳定性	室温下，1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	对低温不敏感。
耐光性	好

主要性能:

Liontan HSN 是一支特别用于修面革和手工缝线革的复合产品。

- 提高坯革对浸渍材料的吸收能力。
- 提高革的浸水能力。
- 优异的填充作用赋予成革显著的可利用性及其它性能。
- 增强成革的坚实度。
- 赋予成革优异的磨革性。

应用说明:

以削匀蓝革重量计算。

复鞣

手工缝线革

8 - 10% Liantan HSN 和

8 - 10% Mimosa 和 / 或

8 - 10% 坚木栲胶或栗木栲胶

正绒面革

4 - 8% Liantan HSN 和

4 - 6% Mimosa 和 / 或

4 - 6% 坚木栲胶或栗木栲胶

全粒面鞋面革

4 - 8% Liantan HSN 和

2 - 6% Mimosa 和 / 或

2 - 6% 坚木栲胶或栗木栲胶

绵羊、山羊、小牛革

4 - 6% Liantan HSN 和

2 - 4% Mimosa 和 / 或

2 - 4% 坚木栲胶或栗木栲胶