

# VITASAN 10

## 产品用途:

用于防止霉菌、霉斑及油霜。

## 技术指标:

外观	深色液体
有效物含量	100%
电荷	阴离子
密度(磅/加仑)	7.7 ( $\pm$ 0.2)
pH (10% 溶液)	4.0 – 6.0
储存稳定性	室温下, 1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	对低温不敏感。 若发生凝固, 使用前加热到 25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	不适用
乳化性	不溶于水。必须先与加脂剂混合, 再以水乳化。

## 主要性能:

- Vitasan 10 使用于水场加脂工序。
- 有效防止霉菌及油霜。
- 不溶于水。必须先与不含水的加脂剂混合, 然后再乳化。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

应用说明:

以削匀蓝革重量计算。

加脂

1.0 – 2.0 % Vitasan 10 配合其它加脂剂。

在某些工艺中，或许要减少加脂剂的用量。  
应用前有必要做实验确定其实际用量。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.