

## VITASAN 33

### 产品用途:

用于祛除并进一步防止霉菌、霉斑及油霜。

### 技术指标:

外观	深色液体
有效物含量	100%
电荷	阴离子
密度(磅/加仑)	6.8 (± 0.2)
pH (10% 溶液)	4.0 – 6.0
储存稳定性	室温下, 1 年。 最佳储存温度为 15°C -30°C。
凝固/融化稳定性	若发生凝固, 使用前加热到 25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	不适用
乳化性	不溶于水。

### 主要性能:

- Vitasan 33 使用于涂饰操作。
- 有效防止霉菌及油霜。
- 对于皮身内部的霉菌、霉斑或油霜可能无法防止, 因此不能取代水场阶段 Vitasan 10 的使用。

Vitasan 33 可加入涂饰材料并一同应用于涂层。应用前有必要做实验确保其稳定性。

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.

Vitasan 33 可用于皮坯或成革。可通过刷涂、喷涂或揩油机应用。可应用于粒面、肉面或两面都用，依皮的状况而定。

应用前若将皮预先加热，并喷涂、挂晾过夜，效果会更好。

正常用量为 4-6 克/平方英尺。产品不要稀释！

The Supplier makes no warranty of any kind, expressed or implied, concerning this product or its use. The user assumes all risk of use or handling, regardless of whether the same is in accordance with the direction or suggestion of the supplier.