

Tannin™ Has It.

LIONCAT 25-M

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Aceite catiónico para top hecho de una mezcla de ceras naturales con un alto punto de fusión y de aceite de pata de buey refinado.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Pasta Blanca
Actividad	64% (± 2)
Carga	Catiónico
Densidad (Lb. /Gal)	7.5 (± 0.2)
pH (10% Solución)	4.0-5.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura optima de almacenaje entre 15°C y 30°C
Congelación/Descongelación	Sensible al congelamiento. No almacenar a bajo de 5°C
Resistencia a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Buena
Emulsión	Mezcle antes de usarse. Fácilmente soluble en agua caliente. Mezclar a 1:1 en agua caliente hasta que este homogéneo. Emulsiona de 1:4 a 30°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONCAT 25-M se utiliza normalmente como aceite top para conseguir una superficie agradable, cerosa y lisa, se utiliza también para desmoldar la placa durante el secado.

- Un excelente aceite top con un tacto liso y agradable
- Excelente para desmoldar la placa durante secado
- Imparte buena lubricación en la superficie
- Crea un bloqueo de la superficie para aplicaciones de ceras y aceites en el acabado
- Desarrolla un toque suave en pieles tamboreadas

APLICACIONES

Recommended usage is 1% to 2% on Blue shaved weight.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx