

tannincorp.com

产品成分:

一支添加到其它主加脂剂中的辅助性乳化剂，以助于提高皮革的渗透性及柔软性。也可用作润湿剂。

技术指标:

外观	清亮的白色液体
有效物含量	28%
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.2 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐热性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 40°C-60°C时, 与水以1:4进行乳化。

主要性能:

Lionmulse F-20是一支用于帮助其它主加脂剂提高渗透性的乳化剂。在提供的加脂剂中可用10%。

- 提高加脂剂的渗透性。
- 提高硬水环境的稳定性。
- 帮助库存的铬鞣革回湿。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为0.1%到2.0%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com