

Tannin™ Has It.

LIONOL 209

tannincorp.com

产品成分:

一支由阴离子油、高闪溶剂和非离子乳化剂组成的混合溶剂加脂剂。

技术指标:

外观	琥珀色液体
有效物含量	96% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	7.2 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C-30°C, 并充分混合至均匀
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 50°C-60°C时, 与水以1: 4进行乳化

主要性能:

Lionol 209一支优秀的用途广泛的溶剂油, 用于制造各种柔软、蓬松、轻便的皮革。它在研磨皮革能发挥极好的作用。

其也是一种用于重植皮革的回湿中的良好的加脂剂。

- 优异的柔软度
- 轻盈、松软物质
- 优良的摔软性能
- 在摔软中提高碎石粒纹效果
- 重植鞣革粒面

应用说明:

以削匀蓝革重计, 推荐用量为4%-10%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com