

# Tannin™ Has It.

## LIONOL 39

[tannincorp.com](http://tannincorp.com)

### 产品成分:

一支由海产油、合成油配制而成的高度硫酸化油产品。

### 技术指标:

外观	深琥珀色液体
有效物含量	70% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.2 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C-30°C, 并充分混合至均匀
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化 易溶于温水 50°C-60°C时, 与水以1: 4进行乳化

### 主要性能:

Lionol 39是一支用于制造柔软蓬松的轻皮革的优良油产品。  
是一支良好的用于制作高中和的碎石粒纹效果的辅助产品。

- 赋予成革软度及低密度
- 优异的纤维润滑作用
- 尤其适用于摔软革
- 非常使用于摔软碎石纹革, 花纹均匀

### 应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为4%-8%



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com