

Tannin™ Has It.

LIONOL LN-55

tannincorp.com

产品成分:

硫酸化天然或合成油与卵磷脂油的混合物，具有优异的乳化性能。

技术指标:

外观	黄色液体
有效物含量	50% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.2 (±0.2)
PH (10%溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感 若发生凝固，使用前加热到25°C-30°C， 并充分混合至均匀
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	用前乳化，易溶于温水。 50°C-60°C时，与水以1: 4进行乳化。

主要性能:

Lionol LN-55通常用于加工柔软的皮革，例如纳帕革、服装革以及鞋面革。

- 优异的渗透性并与其它加脂剂一同使用。
- 赋予皮革优异的抗张强度。
- 有助于其它加脂剂的渗透及软化性。
- 优异的柔软性，以及平滑饱满的手感。

应用说明:

以削匀蓝革重计，建议用量为4%-8%



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com