

Tannin™ Has It.

LIONOL MA-50

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Una mezcla de aceite natural sulfatado y aceite de lanolina.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido ámbar
Actividad	50% (± 2)
Carga	Aniónico
Densidad (Lb. /Gal)	7.8 (± 0.2)
pH (10% Solución)	6.0-8.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura óptima de almacenaje entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación	No sensible al congelamiento, de congelarse calentar de 25°C a 30°C, mezclar bien para tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Regular
Emulsión	Mezcle antes de usarse. Fácilmente soluble en agua caliente. Emulsión de 1:6 a 50°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONOL MA-50 es usado para hacer vestimenta, calzado y carnaza tipo Velour. Así como para engrases top.

- Una excelente suavidad cuando se usa con otros engrasantes
- Imparte excelente resistencia a la tensión
- Reduce la absorción de agua
- Excelente retención de suavidad en condiciones de baja humedad

APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a 6% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx