

Tannin™ Has It.

LIONOL RC

tannincorp.com

LIONOL RC

产品成分:

高品质精炼鱼油。

技术指标:

| | |
|-----------|--|
| 外观 | 琥珀色液体 |
| 有效物含量 | 100% |
| 电荷 | 无 |
| 密度 (磅/加仑) | 7.5 (±0.2) |
| 凝点 | 最低20F |
| 浊点 | 最低25F |
| 碘值 | 70-90 |
| 储存稳定性 | 室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C |
| 凝固/融化稳定性 | 对低温不敏感。 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。 |
| 耐光性 | 不好 |

主要性能:

高品质的精炼鱼油, 可用于合成加脂剂混合物、填充化合物以及涂饰油应用。对于需要附加原料油的用途, 可以增加纤维的强度以及润滑度, 特别是需要增加柔软性及丰富手感地方。

- 增强粒面强度。
- 优异的粒面润滑效果。
- 增加柔软度。
- 用于植鞣及植复鞣效果优异。

应用说明:

在主加脂剂中, 建议用量为2.0%-4.0%.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com