

Tannin™ Has It.

LIONPROOF SP-1

tannincorp.com

COMPOSICIÓN

Una emulsión basada en polimeros de silicon para pieles hidrofugadas. Mejora resultados, fijar con un sal metalica despues de su aplicacion.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Liquido/pasta Blanca
Actividad	45% -55%
Carga	Aniónico
Densidad (Lb. /Gal)	7.5-8.5
pH (10% Solución)	8.0-9.0
Estabilidad al almacenamiento	De un año a temperatura ambiente, temperatura optima de almacenaje entre 15°C and 30°C.
Congelación/Descongelación	Sensible al congelamiento. No almacenar debajo de 5°C.
Resistencia a la luz	Buena
Estabilidad a los electrolitos	Regular
Emulsión	Mezcle antes de usarle. Fácilmente soluble en agua caliente. Mezclar de a 1:1 en agua caliente hasta que sea homogenea hasta que homogénea. Emulsión de 1:4 a 30°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONPROOF SP-1 es un producto único para sistemas hidrofugados con excelentes propiedades hidrofobicas para dar suavidad y hidrofugación para mejorar las flexiones Measer (>60,000).

- Engrasante hidrofóbico para pieles curtidas al cromo
- Altas flexiones Maeser
- Promueve baja absorción de agua
- Se puede usar en pieles teñidas o /y blancas
- Se utiliza como aceite top para aumentar la resistencia superficial al agua

PROPIEDADES IMPORTANTES

El uso recomendado es de 4% a 12% sobre peso rebajado.



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx