

Tannin™ Has It.

LIONPROOF WS

tannincorp.com

LIONPROOF WS

产品成分:

一支用于防水革生产的硅树脂乳液。

技术指标:

外观	白色液体/膏状物
有效物含量	50%-60%
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	7.5
pH (10% 溶液)	8.0-9.5
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温敏感 储藏温度不低于5°C
耐光性	好
耐电解质性能	好
乳化性	使用前乳化。 易溶于热水。 与热水以1: 1混合至均匀, 再与 30°C-60°C的水以1:4进行乳化。

主要性能:

Lionproof WS通常配合其他疏水产品一同用于防水革生产系统, 赋予皮革防水性能, 并提高革动态防水曲折次数。

- 用于铬鞣革的防水加脂剂。
- 赋予皮革高动态防水曲折次数。
- 赋予皮革低吸水性。
- 可用于染色革或白色革。
- 作为表面油使用可提高皮革表的防性。

应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为2%-8%。



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com