

tannincorp.com

### LIONSOF SF-77

#### 产品成分:

一种亚硫酸化天然油，乳化以及中性润滑油。

#### 技术指标:

外观	琥珀色液体
有效物含量	84% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.0 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐电解质性能	很好
乳化性	使用前乳化。 易溶于温水。 30°C-60°C时, 与水以1:4进行乳化。

#### 主要性能:

Lionsoft SF-77通常用于生产柔软皮革, 例如家具革、服装革、摔纹鞋面革。

- 优异的渗透油并可与其它加脂剂联合使用。
- 在浸酸、铬鞣以及硬水应用中有优异的稳定性。
- 优异的抗张强度。
- 有助于其它加脂剂的渗透及软化作用。
- 良好的耐热及耐光性能。
- 优异的柔软性及固着性。

#### 应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为2%-12%



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com