

tannincorp.com

### LIONSOF SV-348

#### 产品成分:

中度氧化的重亚硫酸化植物油与乳化剂的混合物。

#### 技术指标:

外观	黄色液体
有效物含量	65% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	8.4 (±0.2)
pH (10% 溶液)	6.0-8.0
储存稳定性	室温下, 1年 最佳储存温度为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对低温不敏感 若发生凝固, 使用前加热到25°C -30°C, 并充分混合至均匀。
耐光性	好
耐热性	很好
耐电解质性能	很好

#### 主要性能:

Lionsoft SV-348通常用于制作软革, 如家具革、服装革、包革、纳帕革、以及鞋面革。

- 优异的渗透油, 及加脂剂配套产品。
- 良好的稳定性, 铬复鞣及硬水环境下都稳定。
- 有助于提高其它加脂剂的渗透及柔软效果。
- 优异的柔软度及低密度。
- 优异的耐热及耐光性。
- 低雾化值。

#### 应用说明:

以削匀蓝革重计, 建议用量为2%-12%



Tannin Corporation  
65 Walnut Street  
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010  
Fax: +1 978 532-5536  
sales@tannincorp.com