



MARDEN-WILD CORPORATION

MARDOL WT-47

产品成分：

一支浓缩阴离子，由硫酸化油、氧化鱼油及矿物油和蜡混合而成。

技术指标：

外观	棕色液体
有效物含量	93% (±2)
电荷	阴离子
密度 (磅/加仑)	7.5 (±0.2)
PH (10%溶液)	5.0-7.0
储存稳定性	室温下一年 最佳储存温度范围为15°C-30°C
凝固/融化稳定性	对于低温不敏感
耐光性	好
耐电解质性能	良好
乳化性	使用前熔化，温度60°C 易溶于温水 50°C-60°C时，与水以1: 4进行乳化

主要性能：

Mardol WT-47用作单一组分阴离子填充蜡，用于制作帖板干燥或真空干燥的全粒面及修面多脂或半加脂革。

- 优异的单一组分变色蜡
- 使用于鱼油和蜡有良好的持久性
- 乳化性优异，分布均匀

应用说明：

以削匀蓝革重计，建议用量为2%-10%

tannincorp.com

 **Tannin**TM
CORPORATION



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com