

Tannin™ Has It.

LIONSYN T-612

tannincorp.com

一种合成聚合物加脂剂，适用于所有类型的软皮革制品，**特别是**家具、汽车内饰制品

化学成分：合成柔软剂与长链烷烃合成油的复配，

外观(20° C)棕色粘性液体

电荷：阴离子

pH(10%水溶胶。)5.0-6.0

活性物质(%)：52.0-54.0

密度：9.0-9.5磅/加仑

保质期：在适当的条件下储存在原始容器中，从交货之日起一年。

特性

极佳的内在柔软性，产生蓬松、海绵般松弛的纤维，手感温馨宜人。

优异的耐热性和耐光性，适用于白色或淡色皮革

良好的雾化测试值(重量法和光度法)，是汽车内饰的理想选择。

透气性好，高吸收

无皱均匀花纹，适用于任何类型的研磨物品，如漂浮物、研磨棉布或室内装潢。

应用

Lionsyn T-612 作为主要加脂剂或与其它加脂剂配合使用，用于任何类型的柔软革

安全与环境

安全数据表上的数据

就我们所知，这个信息是正确的。但是，由于使用期间条件不同，不能将其作为使用结果的保证
使用这并不免除用户的失控行为。因使用造成的任何损失、伤害或损害，我们不承担任何责任。版本
08/15 Lionsyn T-612 1 of 1



Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA

Phone: +1 978 532-4010
Fax: +1 978 532-5536
sales@tannincorp.com